

CERTUSS E 100

dotazník

Pre technický návrh parného vyvíjača s príslušenstvom s využitím všetkých ponúknutých variant a dodávaného príslušenstva slúži nižšie uvedený dotazník.

* vyplňujte len farebne označené polia

* ak je farebné pole vyplnené „áno – nie“, zakrúžkujte požadovanú variantu

* ak nepoznáte odpoveď, nechajte pole nevyplnené

vyberte požadovaný parný výkon vyvíjača:	100 kW	130	kg/hod
	variantne		
	120 kW	160	kg/hod
aplikácia pary:			
požadovaný prevádzkový tlak pary (štandardne je 3,5 – 5,5 bar) iný uveďte:	variantne		bar
			MPa
návratnosť kondenzátu cca:			%
požadujete automatické odsolenie vyvíjača počas prevádzky: (vyššia životnosť el. vyhrievacích špirál)		áno - nie	
požadujete automatiku Thermotimat – štart a stop vyvíjača podľa časových, naprogramovaných, týždenných hodín:		áno - nie	
GSM modem – pre SMS hlásenie o združenej poruche		áno - nie	
vlastné nútené chladenie elektrokrine vyvíjača:		áno - nie	
potencionálne voľné kontakty pre vzdialené hlásenie prevádzkových stavov:		áno - nie	
prevedenie vyvíjača nerez pre vyššiu kvalitu pary - všetko v styku voda – para: (nutnosť kvality napájacej vody čiastočne demineralizovanej na stanici RO)		áno - nie	
prevedenie nerez vonkajšieho plášťa vyvíjača (napr. laboratórne):		áno - nie	
zdroj napájacej vody:	pitná voda	áno - nie	
iný / popis: (bude nutný rozbor kvality vody)**			
ďalšie požiadavky:			



** prosím, priložte kvalitu surovej vody určenú pre linku CHUV parného vyvíjača

*** ďakujeme za vyplnenie dotazníka