

Príslušenstvo pre mix-bed filtre typ Aquaclear

Digitálny merač výstupnej vodivosti

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| typ zariadenia | D 100 S - digitálny merač vodivosti |
| rozsah merania | 0 - 100 μ S/cm |
| zobrazenie | LED diódy, displej 13mm |
| rozmery | 80 x 82 x 56mm |
| presnosť merania | pod 2% meraného rozsahu |
| napojenie elektród | $\frac{3}{4}$ " závit, DN 6 |
| el. istene / napojenie | IP 65 / 230V |



obj. č. AV-16

Inštalčná – napájacia sada mix-bed filtra

Mix-bed filter Aquaclear je prietokový filter určený k rýchlemu napojeniu na sústavu s tým, že v rámci svojej funkcie a životnosti je výmenným spôsobom udržiavaný vo funkčnom stave. Pre tento účel je vhodné mať napojenie filtra prevedené pre rýchlu demontáž a montáž s možnosťou eliminácie rozmerových tolerancií pre jednotlivé filtre, čo je docielené finálnou flexiou napojením cez nerezové 200mm napájacie hadice.

Z tohoto dôvodu je ponúkaná montážna – napájacia sada, ktorá cez maticové spoje s plochým tesnením umožní rýchlu výmenu, vybavená uzatváracími ventilmi pre odstavenie prívodu a odvodu vody. Sada rovnako umožňuje napojenie digitálneho merača vodivosti, napájacie miesto štandardne uzavreté slepou prírubou.

Napojenie montážnej napájacej sady je v dimenzii závit $\frac{3}{4}$ " vonkajší. Sada sa dodáva vo variantnom prevedení pre možnosť nastavenia výstupnej kvality demineralizovanej vody, kedy je sada doplnená o membránový ventil umožňujúci presné nastavenie pomerov miešania a výstupnej kvality upravenej vody.

sada pre plnú demineralizáciu

sada pre čiastočnú demineralizáciu

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| typ sady | V-10SN | V-10SN-M |
| napojenie voda vstup / výstup | $\frac{3}{4}$ " vonkajší závit | $\frac{3}{4}$ " vonkajší závit |
| materiál | PVC-U | PVC-U |
| PN | 16 | 16 |
| digitálny merač vodivosti | možnosť za príplatok | možnosť za príplatok |
| nerez napájacia hadica | 200 mm v cene | 200 mm v cene |
| membránový ventil | nie | áno |
| inštalčné rozmery D x V | cca 600 mm x 400 mm | cca 600 mm x 630 mm |

obj. č.

V-10SN

V-10SN-M

ukážka napájacích zostáv

flexi pancierové nerez hadice kompenzujú veľkú toleranciu výmenných filtrov

odpojovacie miesta pri výmene filtra vstup / výstup

