

## Zariadenie k miešaniu nemrznúcich zmesí typ aquina GL

Funkčné zmontované zariadenie pripravené k napojeniu.  
Súčasťou dodávky je východzia revízia elektro.

Zariadenie je skonštruované pre prípravu nemrznúcich zmesí s pomerom maximálne 40% glykolu a 60% zmäkčenej vody. Inštalácia musí byť prevedená na rovnej spevnenej ploche s tým, že zariadenie musí byť chránené pred UV žiarením (slnečným žiarením), ak to nie je možné, je potrebné to vopred oznámiť, aby sa mohol vybrať vhodný materiál. Pred prvým použitím je potrebné čerpadlo zaviesť a odvzdušniť. Ak v priebehu prevádzky dôjde k vypusteniu zásobníka je potrebné opäť prvotne čerpadlo zaviesť a odvzdušniť.

### Upozornenie:

Zariadenie je vybavené plavákom pre stráženie minimálnej hladiny pre ochranu chodu čerpadla na sucho. Tento plavák pri poklese hladiny pripravenej nemrznúcou zmesou na kritické minimum, automaticky vypne čerpadlo a na radiacej jednotke „4“ sa rozsvieti výstražná kontrolka.



### technické dáta aquina GL

veľkosť zásobníka	250 l	300 l	500 l	750 l	1000 l	1500 l
dĺžka, mm	950	950	1200	1200	1200	1500
hĺbka, mm	800	800	1200	1200	1200	1200
výška, mm	1000	1000	1200	1500	1500	1500
pripojenie vody	1"	1"	1"	1"	1"	1"
elektromotor výtlak 30m	230V/50Hz, 0,55 kW pri 2900 ot./min					
elektromotor výtlak 60m	3 x 400V/50Hz ( variantne 230V/50Hz ), 0,55 kW pri 2900 ot./min					

### Miešačka nemrznúcich zmesí aquina GL30 – výtlak 30m

typ miešačky	GL30-250	GL30-300	GL30-500	GL30-750	GL30-1000	GL30-1500
veľkosť zásobníka	250 l	300 l	500 l	750 l	1000 l	1500 l
dopravná výška	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m

obj. č.	GL30-250	GL30-300	GL30-500	GL30-750	GL30-1000	GL30-1500
---------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

### Miešačka nemrznúcich zmesí aquina GL60 – výtlak 60m

typ miešačky	GL60-250	GL60-300	GL60-500	GL60-750	GL60-1000	GL60-1500
veľkosť zásobníka	250 l	300 l	500 l	750 l	1000 l	1500 l
dopravná výška	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m

obj. č.	GL60-250	GL60-300	GL60-500	GL60-750	GL60-1000	GL60-1500
---------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

### možná ďalšia výbava pre aquina GL za príplatok:

solenoidný ventil PN16, DN25, napojenie 1" vonkajší závit	obj. č.
	20494

### prevádzkové príslušenstvo úpravne za príplatok:

nemrznúca náplň ANTIFREES, balenie PE barel 25 l	obj. č.
	19544
nemrznúca náplň ANTIFREES, balenie PE kontajner 1000 l	obj. č.
	19538

prevádzkové dáta

strana 14

