

## Dávkovacie čerpadlo JESCO MAGDOS LD

Spoločné dávkovacie čerpadlo s vyšším komfortom prevádzky, s variabilnou možnosťou nastavenia dávkovacieho výkonu vr. možnosti pulzného riadenia od externého vodomeru. V štandarde je automatické odvzdušnenie dávkovacej hlavy a grafický displej zobrazujúci prevádzkový stav.

### JESCO MAGDOS LD - dôležité prevádzkové údaje:

- regulácia výkonu zmenou frekvencie zdvihov v rozsahu 0...100%
- možnosť externého riadenia od pulzného vodomeru
- grafický displej s integrovanou klávesnicou
- možnosť elektronického hladinového snímania, ukazovateľ vyprázdnenia
- riadenie od analógového vstupu 0...20mA nie je možné



### Modelová rada

MAGDOS LD - PVC/FPM	typ	05	1	2	4	6	10	15
max. dávkovací výkon pri max. protitlaku	l/hod	0,36	0,76	1,9	3,4	6,2	9,0	13,0
max. protitlak	bar	12	16	16	16	8	6	3
objednávacie číslo		10241001	10241002	10241003	10241004	10241005	10241006	10241007

### štandardné zostavy dávkovacích kompletov

#### Dávkovací komplet MAGDOS LD – čerpadlo ukotvené na konzole, PE zásobník samostatne

popis inštalácie	Dávkovacie čerpadlo je samostatne upevnené na konzole. Cez flexibilné sanie je nasávaný dávkovací prípravok zo zásobníka, ktorý je umiestnený v záchytnej vani. Dĺžka výtlačného sania je 3m, vedenie je ukončené vstrekovačom. Funkčný základný dávkovací komplet.	
aplikácia	pre všetky kvapaliny vhodné pre PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas	
dávkovacia zostava obsahuje	<b>objednávacie č.</b>	<b>popis</b>
	1024100.x.	dávkovacie čerpadlo <b>MAGDOS LD</b> podľa výberu
	39911	PP konzola
	120060	PE záchytná vaňa kruhová zváraná
	<b>ďalej podľa typu:</b>	zostava flexi sanie SA, vstrekovač, 3m výtlačnej hadičky
variantné príslušenstvo na vyžiadanie	39539	set pre príslušenstvo <b>LD 05... LD 4</b> - PVC, (4/6mm), PN10
	alebo 39540	set pre príslušenstvo <b>LD 6... LD 15</b> - PVC, (6/9mm), PN10

#### Dávkovací komplet MAGDOS LD – čerpadlo ukotvené na originál PE zásobníku

popis inštalácie	Dávkovacie čerpadlo je upevnené na originál zásobníku. Cez flexibilné sanie je nasávaný dávkovací prípravok zo zásobníka, ktorý je umiestnený v záchytnej vani. Dĺžka výtlačného sania je 3m, vedenie je ukončené vstrekovačom. Funkčný základný dávkovací komplet.	
aplikácia	pre všetky kvapaliny, vhodné pre PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas	
dávkovacia zostava obsahuje	<b>objednávacie č.</b>	<b>popis</b>
	1024100.x.	dávkovacie čerpadlo <b>MAGDOS LD</b> podľa výberu
	39442	PE zásobník 75l, otvor pre vypúšťanie, značenie objemu
	120060	PE záchytná vaňa kruhová zváraná
	<b>ďalej podľa typu:</b>	zostava flexi sanie SA, vstrekovač, 3m výtlačnej hadičky
variantné príslušenstvo na vyžiadanie	39539	set pre príslušenstvo <b>LD 05... LD 4</b> - PVC, (4/6mm), PN10
	alebo 39540	set pre príslušenstvo <b>LD 6... LD 15</b> - PVC, (6/9mm), PN10

### upozornenie:

- zostavu je nutné prípadne upraviť v závislosti na dávkovanom médiu a pomeroch na sacej a výtlačnej strane
- iné materiálové prevedenie dielov čerpadla, príslušenstvo v zostave a tesnenie k nim na požiadanie

