

## Dávkovacia zostava JESCO MAGDOMAT

Spolehlivá kompaktná dávkovacia zostava s vodomerom, dávkovanie riadené od vodomeru s variabilnou možnosťou nastavenia dávkovacieho výkonu. V štandarde je automatické odvodušenie dávkovacej hlavy a grafický displej zobrazujúci prevádzkový stav.

### JESCO komplet MAGDOMAT – dôležité prevádzkové údaje:

- osadené dávkovacím čerpadlom JESCO MAGDOS LD
- regulácia výkonu zmenou frekvencie zdvihov v rozsahu 0...100%
- riadenie od pulzného vodomeru
- grafický displej s integrovanou klávesnicou
- možnosť el. hladinového snímania
- riadenie od analógového vstupu 0...20mA nie je možné



### Modelová rada MAGDOMAT

MAGDOS LD - PVC/FPM	typ	05	1	2	4	6	10	15
max. dávkovací výkon pri max. protitlaku	l/hod	0,36	0,76	1,9	3,4	6,2	9,0	13,0
max. protitlak	bar	16	16	16	16	8	6	3
<b>Zostava variantne vybavená vodomerom:</b>		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Pulzný vodomer - Qmax. 2,5 m <sup>3</sup> /hod	napojenie	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	---
objednávacie číslo		50141002	50141003	50141004	50141001	50141005	50141006	---

Pulzný vodomer - Qmax. 6,0 m <sup>3</sup> /hod	napojenie	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
objednávacie číslo		50141007	50141008	50141009	50141010	50141011	50141012	50141013

Pulzný vodomer - Qmax. 10,0 m <sup>3</sup> /hod	napojenie	---	---	---	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
objednávacie číslo		---	---	---	50141014	50141015	50141016	50141017

### popis zostavy dávkovacieho kompletu JESCO MAGDOMAT

#### Dávkovací komplet MAGDOMAT – čerpadlo ukotvené na vodomere, mimo PE zásobníka

popis inštalácie	Dávkovacie čerpadlo je upevnené cez medzikus na pulznom vodomere. Cez flexibilné sanie je nasávaný dávkovací prípravok z originálneho zásobníka aplikovanej kvapaliny, ktorý je umiestnený v záchytnej vani. Súčasťou flexi sania je aj el. stráženie hladiny v zásobnej nádrži a alarm vyprázdnenia. Vstrekovač zaústený priamo na vodomere. Sacia a výtlačná zostava prevedenia napojenia hadičky 4/6 . Funkčný základný dávkovací komplet vr. uvedeného setu príslušenstva.	
aplikácia	pre všetky kvapaliny, vhodné pre PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas	
dávkovacia zostava obsahuje	<b>objednávacie č.</b>	<b>popis</b>
	5014.x.x.x.x.	dávkovacie čerpadlo MAGDOS LD – vodomer podľa výberu
	120060	PE záchytná vaňa kruhová zváraná

#### upozornenie:

- zostavu je nutné prípadne upraviť v závislosti na dávkovanom médiu a pomeroch na sacej a výtlačnej strane
- iné materiálové prevedenie dielov čerpadla, príslušenstvo v zostave a tesnenia k nim na požiadavku

