

Dávkovacie čerpadlo JESCO MAGDOS LK

Spolehlivé dávkovacie čerpadlo s variabilnou možnosťou nastavenia dávkovacieho výkonu vr. možnosti riadenia od vodomera s výstupom pre alarmové relé. V štandarde automatické odvzdušnenie dávkovacej hlavy a grafický displej zobrazujúci prevádzkový stav.

JESCO MAGDOS LK - dôležité prevádzkové údaje:

- regulácia výkonu zmenou frekvencie zdvihov, možnosť riadenia od pulzného vodomera
- grafický displej s integrovanou klávesnicou
- indikácia objemu dopravovaného média
- možnosť el. hladinového snímania – výstup poruchové relé
- prevádzka s Eco-Mode
- riadenie od analógového vstupu 0...20mA nie je možné



Modelová rada

MAGDOS LK - PVC/FPM	typ	05	1	2	4	6	10	15
max. dávkovací výkon pri max. protitlaku	l/hod	0,36	0,76	1,9	3,4	6,2	9	13
max. protitlak	bar	16	16	16	16	8	6	3
objednávacie číslo		10221001	10221002	10221003	10221004	10221005	10221006	10221007

štandardná zostava dávkovacích kompletov

Dávkovací komplet MAGDOS LK – čerpadlo ukotvené na konzole, PE zásobník samostatne

popis inštalácie	Dávkovacie čerpadlo je samostatne upevnené na konzole. Cez flexibilné sanie je nasávaný dávkovací prípravok zo zásobníka, ktorý je umiestnený v záchytnej vani. Dĺžka výtlačného sania je 3m, vedenie je ukončené vstrekovačom. Funkčný základný dávkovací komplet.	
aplikácia	pre všetky kvapaliny, vhodné pre PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas	
dávkovacia zostava obsahuje	objednávacie č.	popis
	1022100.x.	dávkovacie čerpadlo MAGDOS LK podľa výberu
	39911	PP konzola
	120060	PE záchytná vaňa kruhová zváraná
	ďalej podľa typu:	zostava flexi SL-2, vstrekovač, 5m tlak. hadička
	variantné príslušenstvo na vyžiadanie	39539
	nebo 39540	set pre príslušenstva LK 6... LK 15 - PVC, (6/9mm), PN10

Dávkovací komplet Magdos LK – čerpadlo ukotvené na originál PE zásobníku

popis inštalácie	Dávkovacie čerpadlo je upevnené na originál zásobníku. Cez flexibilné sanie je nasávaný dávkovací prípravok zo zásobníka, ktorý je umiestnený v záchytnej vani. Dĺžka výtlačného sania je 3m, vedenie je ukončené vstrekovačom. Funkčný základný dávkovací komplet.	
aplikácia	pre všetky kvapaliny, vhodné pre PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas	
dávkovacia zostava obsahuje	objednávacie č.	popis
	1022100.x.	dávkovacie čerpadlo MAGDOS LK podľa výberu
	39442	PE zásobník 75l, otvor pre vypúšťanie, značenie objemu
	120060	PE záchytná vaňa kruhová zváraná
	ďalej podľa typu:	zostava flexi SL-2, vstrekovač, 5m tlak. hadička
	variantné príslušenstvo na vyžiadanie	39539
	nebo 39540	set pre príslušenstvo LK 6... LK 15 - PVC, (6/9mm), PN10

upozornenie:

- zostavu je nutné prípadne upraviť v závislosti na dávkovanom médiu a pomeroch na sacej a výtlačnej strane
- iné materiálové prevedenie dielu čerpadla, príslušenstvo v zostave a tesnenie k nim na požiadavku

