


Dávkovacie čerpadlo JESCO MEMDOS SMART


princíp činnosti

Spoľahlivé dávkovacie čerpadlo poháňané krokovým motorom, ktorý je riadený mikroprocesorom. Kompaktné rozmery, s plne regulovateľnou a presnou dávkou, grafický displej zobrazujúci prevádzkový stav. Integrované odvzdušnenie dávkovacej hlavy.

100% dávkovací výkon



50% dávkovací výkon



10% dávkovací výkon



sanie - - - - -
výtlač - - - - -

Samostatný set príslušenstva LB / LD / LK / LP

Za príplatok k dávkovaciemu čerpadlu základná zostava:
Flexi sanie SA, vstrekovač variantne S / R prevedenie, 5m výtlačné vedenie

JESCO MEMDOS SMART - dôležité prevádzkové údaje:

MEMDOS SMART typ LB

- plynulá regulácia výkonu zmenou frekvencie zdvihov 0...100%
- plne regulovateľný krokový motor
- voľný vstup pre riadený štart / stop

MEMDOS SMART typ LD – ďalej navyč

- grafický displej s integrovanou klávesnicou
- impulzný vstup
- možnosť el. hladinového snímania, dvojúrovňové

MEMDOS SMART typ LK – ďalej navyč

- výstup pre relé s alarmovým hlásením
- program výmeny membrány
- nastavenie spomaleného behu čerpadla

MEMDOS SMART typ LP – ďalej navyč

- dve nastavenia spomaleného behu čerpadla
- dávkovanie šarží s intervalovou a časovou funkciou
- vstup pre kontrolu dávkovania



Modelová rada

MEMDOS SMART - PVC/FPM	typ	2	5	10	15	20
max. dávkovací výkon pri max. protitlaku	l/hod	2	5,3	10,8	15,5	22,3
max. protitlak	bar	16	15	9	5	4
objednávacie číslo	LB	10100030	10100004	10100005	10100006	10100007
objednávacie číslo	LD	10104020	10104004	10104005	10104006	10104007
objednávacie číslo	LK	10103021	10103004	10103005	10103006	10103007
objednávacie číslo	LP	10101035	10101004	10101005	10101006	10101007

set príslušenstva - PVC/FPM	typ	2	5	10	15	20
napojenie hadička	Ø mm	4/6	6/9	6/9	6/9	6/9
objednávacie číslo	LB	39130	39143	39143	39143	39143
objednávacie číslo	LD/LK/LP	39539	39547	39547	39547	39547

upozornenie:

- zostavu je nutné prípadne upraviť v závislosti na dávkovanom médiu a pomeroch na sacej a výtlačnej strane
- iné materiálové prevedenie dielov čerpadla, príslušenstva v zostave a tesnenia k nim na požiadavku

